



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




**Description:**

**Spot Encastré Architectural Fixe 11W Primo™**

La gamme d'encastres architecturaux Primo™ est équipée d'une collerette ultra fine et d'un déflecteur profond pour réduire l'éblouissement. Compatible soit avec un module LED dédié, soit avec la gamme complète de lampes GU10 ICE™ ou AOne™ Smart, elle propose de multiples options de collerettes et se révèle parfaite pour un large choix d'applications. Elle intègre des composants de haute qualité, offre un SDCM <1 pour une uniformité de couleur complète et un IRC 98 pour une représentation fidèle des couleurs.

Code	Couleur	lm	Efficacité (lm/W)	Faisceau	Finition (couleur)	Type produit
AU-ADST1BIP/27	2700	340	31	18	Blanc mat	Triac Gradable
AU-ADST1BIPDA/27	2700	340	31	18	Blanc mat	DALI Gradable
AU-ADST1BIPV/27	2700	340	31	18	Blanc mat	Gradiation 1-10V
AU-ADST1BOV/27	2700	160	15	18	Blanc mat	Triac Gradable
AU-ADST1BOVDA/27	2700	160	15	18	Blanc mat	DALI Gradable
AU-ADST1BOVV/27	2700	160	15	18	Blanc mat	Gradiation 1-10V
AU-ADST1BPN/27	2700	260	24	18	Blanc mat	Triac Gradable
AU-ADST1BPND/27	2700	260	24	18	Blanc mat	DALI Gradable
AU-ADST1BPNV/27	2700	260	24	18	Blanc mat	Gradiation 1-10V
AU-ADST1BRB/27	2700	400	37	18	Blanc mat	Triac Gradable
AU-ADST1BRBDA/27	2700	400	37	18	Blanc mat	DALI Gradable
AU-ADST1BRBV/27	2700	400	37	18	Blanc mat	Gradiation 1-10V

## Schéma



## Courbe polaire

## Couleur



Matt White

## Feature & Benefits

- Collettere ultra fine de 1,5 mm - Finition blanc mat
- Chip LED Citizen CLU028 pour un rendement lumineux supérieur
- SDCM < 1 pour une consistance de couleur totale
- IRC 98 pour une représentation fidèle des couleurs
- Collettere Trimless à enduire disponible pour une installation sans bords visibles
- Connecteur à installation rapide FastRFix inclus
- Driver LED courant constant gradable Triac inclus
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

Type de tension d'entrée:	220~240V DC	Fréquence:	50/60HZ
Facteur de puissance:	0.93	Indice IP:	IP20
Technologie:	LED	Distribution lumineuse:	Direct
Durée de vie (h):	50000	Dépréciation lumineuse:	L70
Protection coupe-feu:	Non	Protection acoustique:	No
Température max:	45°C	Composition de l'optique:	Verre
Total (mm):	90	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	75
Réglage positionnel:	Fixe	Température min:	-20
Courant d'entrée (mA) à 240V:	250	Profondeur (mm)	115
Composition:	Aluminium, Polycarbonate, Acier embouti	Smart? :	Non

## Certificat:



## Garantie:

---

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.