




**Produkt Beschreibung:** Utilite™ IP65 30W Polycarbonat LED Utility Bulkhead Rund


Utilite™ ist eine leistungsstarke und energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen Gebrauchsleuchten. Das schlagfeste Polycarbonat-Gehäuse, speziell für die LED-Technologie konzipiert, eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie-, Gewerbe-, und Wohnanlagen.

Artikelnr.	Farbtemperatur	Lumen	Wattage	Abstrahlwinkel	Typ
AU-BH130CS	3000K	2600	30	120	Nicht Dimmbar
AU-BH130CS	4000K	2900	30	120	Nicht Dimmbar
AU-BH130CS	6500K	2700	30	120	Nicht Dimmbar

**Maßskizze**



**Lichtverteilungskurve**



**Colour**

## Produkteigenschaften:

## Produktspezifikationen:

Eingangsspannung	220~240V AC	Eingangsfrequenz	50/60HZ
Dimmbar	Nein	Anzahl LEDs	280
IP Klassifizierung	IP65	Farbwiedergabe (Ra)	80
Technologie	LED	Lichtverteilung	Direkt
Lebensdauer L70 (h)	25000	Leistung Lebensdauer L70	L70
Leistung Lebensdauer L80	B50	DALI	Nein
IK Klassifizierung	IK06	Betriebstemperatur (Max) °C	40°C
Optic Material	PC	Gesamtdurchmesser (mm)	300
Sockel	Nein		

## Zertifizierung:



## Gewährleistung:

3 Jahre. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.