

Produkt Beschreibung:

- IP65 Mains voltage polycarbonate bulkhead
- Suitable for stairwells, walkways, general amenity/security areas
- Integral high frequency electronic ballast
- Impact resistance polycarbonate body and diffuser
- Hinged gear tray for ease of installation
- Secure fixing with captive diffuser screws
- BESA box fitting facility
- Low level 20mm conduit entries
- Surface wiring facility
- Emergency models have integral 3 hour battery back-up
- Lamp included
- Non-Dimmable
- *Add suffix EM to catalogue number for emergency option (only available in 28/38W versions)
- Maintained, 3 hour duration

Produktabbildung:
Produktspezifikationen:

Eingangsspannung	220~240V AC	Dimmbar	Nein
Schutzart	IP65	Länge (mm)	255
Breite (mm)	255		

Produktübersicht:

SKU Code	Wattage	Farbtemperatur	Lumen pro Watt (lm/W)
AU-BHS28BP	28	3600	0

Zertifizierung:

Gewährleistung:

1 Jahr. . Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.