

Produkt Beschreibung:

- IP65 High power aluminium LED floodlights
- Ideal for lighting buildings, parking lots, plazas, signs, trees, etc.
- Equipped with safety glass cover lens with silicon seal
- Highly efficient heat dissipation design
- Mounting bracket may be adjusted 90° in both directions

Produktabbildung:



25W IP65 Adjustable 33° Floodlight

Produktspezifikationen:

Eingangsspannung	220~240V AC	Dimmbar	Nein
Anzahl LEDs	12	Schutzart	IP65
Lebensdauer L70 (h)	50000	Länge (mm)	250
Breite (mm)	175		

Produktübersicht:

SKU Code	Wattage	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	lm	Lumen pro Watt (lm/W)
AU-FLD82533	25	33	4200	1860	0

Zertifizierung:

Gewährleistung:

1 Jahr. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.