

Produkt Beschreibung:

- IP65 Mains voltage aluminium LED flood light
- Single colour and RGB versions available
- Powder coated corrosion resistant finish
- Tempered glass lens
- Horizontal adjustment 180°
- Vertical adjustment 65°
- 1m Rubber mains cables
- 1m Rubber mains & in/out signal cables for RGB versions
- Non-dimmable

Produktabbildung:



9W IP65 Adjustable Floodlight

Produktspezifikationen:

Eingangsspannung	220~250V AC	Dimmbar	Nein
Schutzart	IP65	Lebensdauer L70 (h)	50000
Länge (mm)	159	Breite (mm)	139

Produktübersicht:

SKU Code	Wattage	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lumen pro Watt (lm/W)
AU-FLD910/65	9	60	6500	0

Zertifizierung:



Gewährleistung:

1 Jahr. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.