



SKU Code

lm

Wattage

AU-LP102A

4000

50

Maßskizze

Lichtverteilungskurve

Color

Produkt Beschreibung:

- A range of edge-lit LED flat panels for office and commercial lighting
- Suitable for installation in 15 & 24mm T-bar ceilings
- Panel frame RAL9016 White
- May also be surface mounted or suspended
- All versions use optical polycarbonate for even light distribution
- Dimmable (1-10V) and CX options also available
- Up to 20 CX panels can be interconnected and controlled with a AU-DLED801C controller
- IP44 from below when recessed mounted - suitable for use in commercial kitchens, clean rooms, healthcare and similar environments
- High colour rendering index (Ra) 80
- UGR (unified glare rating) - 19 - perfect for use in offices
- DALI options available, please call sales office for details
- Life to 70% lumen maintenance (L70) - 40,000 hours
- 5 Year Warranty - see www.auroralighting.com for details

Produktspezifikationen:

Eingangsspannung	110~240V AC	Dimmbar	Ja
Anzahl LEDs	480	Lebensdauer L70 (h)	50000
Breite (mm)	595	Länge (mm)	595

Zertifizierung:



Gewährleistung:

1 Jahr. . Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.