



Description:

Applique murale IP65 UtiliteXL™ 30W

Conçue pour durer dans un environnement difficile, l'applique murale UtiliteXL™ avec base en fonte d'aluminium et diffuseur en polycarbonate est disponible en version standard avec capteur hyperfréquence, photocellule crépusculaire ou pack emergency.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-WP103CWS	14	1700	3000K	120	Non gradable	Noir
AU-WP103CWS	14	1850	4000K	120	Non gradable	Noir
AU-WP103CWS	14	1700	6500K	120	Non gradable	Noir
AU-WP103CWS	17	2100	3000K	120	Non gradable	Noir
AU-WP103CWS	17	2250	4000K	120	Non gradable	Noir
AU-WP103CWS	17	2100	6500K	120	Non gradable	Noir
AU-WP103CWS	21	2520	3000K	120	Non gradable	Noir
AU-WP103CWS	21	2750	4000K	120	Non gradable	Noir
AU-WP103CWS	21	2520	6500K	120	Non gradable	Noir
AU-WP103CWSPH	14	1700	3000K	120	Cellule photoélectrique	Noir
AU-WP103CWSPH	14	1850	4000K	120	Cellule photoélectrique	Noir
AU-WP103CWSPH	14	1700	6500K	120	Cellule photoélectrique	Noir
AU-WP103CWSPH	17	2100	3000K	120	Cellule photoélectrique	Noir
AU-WP103CWSPH	17	2250	4000K	120	Cellule photoélectrique	Noir
AU-WP103CWSPH	17	2100	6500K	120	Cellule photoélectrique	Noir
AU-WP103CWSPH	21	2520	3000K	120	Cellule photoélectrique	Noir
AU-WP103CWSPH	21	2750	4000K	120	Cellule photoélectrique	Noir
AU-WP103CWSPH	21	2520	6500K	120	Cellule photoélectrique	Noir

Schéma

Courbe polaire

Couleur

Caractéristiques & Avantages

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	60
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Ambiance	Smart? :	Non
W (mm):	162	L (mm):	309
H (mm):	217	Indice IP:	IP65
Indice IK:	IK10	Protection coupe-feu:	Non
Composition:	Polycarbonate	Composition de l'optique:	Polycarbonate
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	25.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.