



Description:

Hublot LED 12W Rond IP66

La gamme de hublots Orbital™ est parfaite pour n'importe quelle application. Conçus partir d'un corps résistant en polycarbonate, tous les produits

SKU Code	Couleur	lm	Efficacité (lm/W)	Finition (couleur)	Product Type
EN-BH01BLK/40	4000	840	70	Noir	
EN-BH01BLK/40MS	4000	840	70	Noir	
EN-BH01W/40	4000	840	70	Blanc	Non gradable

Schéma

Courbe polaire

Color


Feature & Benefits

- IP66 polycarbonate LED bulkhead
- Life not affected by frequent switching e.g. when used with occupancy controls
- Tough polycarbonate body for impact resistance - IK08
- Opal diffuser evenly diffuses light and eliminates LED hotspots
- Wall or ceiling mounting
- 20mm conduit entries

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	60
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Fréquence:	50/60HZ
Réglage positionnel:	Fixe	Total (mm):	300
Profondeur (mm)	100	Protection IP:	IP66
Protection IK:	IK08	Composition:	Polycarbonate
Durée de vie L70:	25.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant . Des garanties autres s'appliquent certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matire ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.