

Description:

Les hublots UtiliteX™ sont compactes et robustes. Avec jusqu' 880lm de flux, ils offrent un éclairage discret pour les façades, contours de maison et passages extérieurs. Ils sont équipés d'un détecteur de présence infrarouge et d'une fonction crépusculaire. IP65 de série, ils sont fabriqués en polycarbonate résistant aux chocs. Disponible en noir et blanc.


Image:



UtiliteX™ Hublot LED de Sécurité 10W IP65 Détection Infrarouge

Caractéristiques:

Schéma



Caractéristiques produit:

Technologie	LED	Nombre de LEDs	30
Distribution lumineuse	Direct	Durée de vie L70	25.000
Tension	220 ~ 240V AC	Fréquence	50/60HZ
Gradation	Non	Classé IP	IP65
Protection IK	IK06	Température de fonctionnement. (Max) °C	45
Composition de l'optique	Polycarbonate	Facteur de puissance	0.5
Culot:	Aucun	Longueur (mm)	300
Largeur (mm)	150	Projection (mm)	84
Protection surtensions (kV)	1.5		

Référence article:

SKU Code	Couleur	Lumens/Watt	Puissance	Lumens	Faisceau	Ra
EN-BH10PIRBLK/40	4000	88	10	880	120	80
EN-BH10PIRW/40	4000	88	10	880	120	80

Certificat:



Garantie

Ce produit est garanti pendant 3 ans. La garantie est valable compter de la date d'achat. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Ventes et distribution France
ZAC Entrée Sud de Gonesse
1 rue Jean Mermoz - Bât.B1
95500 Gonesse
France
Tel : +33 1 30 11 11 88